

BANQUE HELLO

Les Panneaux (plans horizontaux et verticaux)

- Matériaux** : Panneaux de Particules Surface Mélaminé (P.P.S.M.)
Densité 630 Kg / m³ (tolérance +/-20 kg/m³)
- Finition** : Mélamine finition pores de bois sur 2 faces. Grammage 70 g/m².
- Décor** : Hêtre
- Epaisseur** : 30 mm (Tolérance +/-0.3 mm)
- Chant** : PVC 2 mm gris aluminium
- Liaison pied** : Système d'assemblage par inserts métalliques

La Structure (piètement)

- Piètement** : Piètement cylindrique Ø 40 mm en métal peinture poudre époxy gris aluminium, course de réglage du vérin 30 mm. Vérin de réglage à tête articulée.
- Plinthe** : Métal peinture poudre époxy gris aluminium.

La conception

- Principe** : La banque d'accueil est soutenue par des tiges filetées M10 vissées sous le plan horizontal supérieur ou sous le plan de travail suivant le module choisi (banque complète ou module bas). Ces tiges font toute la hauteur du panneau vertical. Les tiges filetées sont glissées dans les panneaux verticaux et horizontaux . La fixation du piètement arrière (face utilisateurs) est effectuée par un goujon et un insert M10 serrés par une vis pointeau.
- Les piètements avant des modules (face visiteurs) sont vissés à l'extrémité des tiges filetées.
- Les plinthes métal sont pincées entre les tiges filetées et les piètements avant.
- Les modules sont assemblés entre eux grâce à des goujons double et des excentriques insérés dans les plateaux.
- Les modules** : Chaque module est équipé d'un piètement. Pour l'installation d'un module unitaire, il est indispensable de la compléter par un piètement supplémentaire.

Les fluides

- Sur le plateau** : Chaque plan de travail est équipé d'un obturateur en PVC gris aluminium pour assurer la descente verticale des fluides.

Certificat Qualité :
Garantie 2 ans