

SIEGE EKLA

La composition

Structure interne : Assise en polyamide injecté. Dossier en polypropylène injecté

	EAHS	EAHP	EALU
Mousse bultex : <u>Épaisseur</u> assise	: 55 mm	55 mm	55 mm
	dossier	: 50 mm	50 mm
<u>Densité</u> assise	: 43 Kg/m3	43 Kg/m3	43 Kg/m3
	dossier	: 30 Kg/m3	30 Kg/m3

La structure

Siège bureautique tendance avec réglage de la profondeur d'assise sur la version synchrone. Garnissage réalisé en mousse Bultex haute résilience. Contre-coque d'assise et de dossier en polypropylène

	EAHS	EAHP	EALU
Mécanisme :	Synchrone Blocable 4 positions Intensité réglable Dossier anti-retour	Contact permanent Blocable toutes positions Intensité réglable Dossier anti-retour	
Vérin :	Gaz Amortisseur fin de course	Gaz Amortisseur fin de course	
Piètement :	5 branches Nylon + fibre de verre ou aluminium Roulettes nylon 11 mm Double galet auto-freinées	5 branches Nylon + fibre de verre ou aluminium Roulettes nylon 11 mm Double galet auto-freinées	Tube d'acier Diamètre 30 mm Noir ou Alu
Réglage dossier :	Par crémaillère Course 70 mm	Par crémaillère Course 70 mm	
Réglage profondeur d'assise :	4 positions Course 50 mm		

Le revêtement

STOCK : Tissu (100% polypropylène ; flancs d'assise en PUMA gris)

Sur demande : Voir catalogue (Délai 3 à 4 semaines)

Les dimensions

	Assise	Dossier	Hors-tout
EAHS	Largeur : 470 mm Profondeur: 450/500 mm Hauteur : 480/590 mm	Largeur : 440/510 mm Hauteur : 660 mm	Hauteur : 900/1070 mm Profondeur : 640 mm Largeur : 650 mm
EAHP	Largeur : 490 mm Profondeur : 450 mm Hauteur : 470/560 mm	Largeur : 410 mm Hauteur : 460/530 mm	Hauteur : 920/1080 mm Profondeur : 640 mm Largeur : 650 mm
EALU	Largeur : 490 mm Profondeur : 450 mm Hauteur : 470 mm	Largeur : 410 mm Hauteur : 480 mm	Hauteur : 920 mm Profondeur : 570 mm Largeur : 540 mm

Garantie 3 ans, Norme EN 1335